
Batería Xsara Picasso

Autor:

Data de publicació: 12-06-2021

El Citroën Xsara Picasso tiene la batería debajo del asiento del conductor, para cambiarla no hace falta desmontar asiento por su parte trasera quitando los tres tornillos de guías del asiento

En esta imagen se puede observar como queda el asiento una vez levantado, después de quitar la tapa negra que protege la batería tirando de ella hacia fuera

Batería Citroen Picasso

Los asientos por la parte delantera tiene en su parte inferior una palanca que regula la distancia con el volante, y en su lateral otra que regula el respaldo del asiento del conductor. Una vez accionadas esas palancas llevando el asiento i el respaldo lo más próximo al volante procedemos a lo siguiente.

Palanca para levantar asiento conductor parte trasera del asiento

En la parte trasera del asiento, detrás de plástico color mate hay dos palancas, una en cada extremo, aunque pequeñas y poco visibles, permiten que el asiento se eleve, dejando la batería al descubierto y hacen fácil el cambio de la misma. Este truco requiere un poco de maña y lógica, pero convierte en sencilla la muy tediosa tarea del cambio de la batería, siendo el tiempo invertido muy inferior.

En esta imagen se puede ver el asiento levantado sin necesidad de quitar los tornillos de las guías, a su vez también se ve el borne positivo de color rojo (izquierda) y el negativo de color verde (derecha). En la imagen se aprecia que la batería requiere unas dimensiones determinadas, ya que el cajón no permite cualquier ancho de batería.

Para comprar la batería

"Con los bornes en la parte delantera" (hacia el motor) debe tener el positivo a la izquierda.

Palancas para levantar asiento Citroën Picasso conductor

Llave utilizada como guía: delante de la boca de llave se encuentra una de las palancas y en el otro extremo de la misma está la otra palanca. Accionadas las dos a la vez, levantan asiento y la batería se cambia sin mayor problema.

2 comentarios:

26 de marzo de 2020, 4:40

buenas todos los modelos llevan las palancas? el mio es del 07 y no las veo. gracias un saludo.

Resumen

Aflojar/apretar los bornes de la batería
Aflojar/apretar el soporte de las baterías
Quitar/montar la batería

Batería: procedimientos para la desconexión/reconexión

Antes de desconectar la batería

Antes de desconectar el cable de la batería, comprobar el código de seguridad del sistema de audio

Después de desconectar la batería

Al trabajar en componentes pirotécnicos (por ejemplo, airbags o pretensores de cinturones de seguridad):
Esperar durante 5 minutos

Después de volver a conectar la batería

Conectar el encendido
Esperar 10 segundos
Poner en marcha el motor

Inicializar los elevalunas eléctricos

Abrir ventanas

Pulsar el conmutador del elevalunas eléctrico y mantenerlo pulsado
Abrir la ventana completamente
Soltar el conmutador

Cerrar ventanas

Pulsar el conmutador del elevalunas eléctrico y mantenerlo pulsado
Hasta que finalice el cierre de la ventana
Repetir el procedimiento de pulsar y mantener pulsado
Hasta que la ventana esté completamente cerrada
Soltar el conmutador

Inicializar el techo corredizo/inclinable eléctrico

Pulsar el conmutador para abrir el techo solar
Mantener pulsado el interruptor hasta que el techo esté completamente abierto
Esperar 1 segundo
Por último soltar el conmutador

Localización OBD2 (a la izquierda)

Marcas

Alfa Romeo
Audi
Bmw
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Jaguar
Jeep
Kia
Lancia
Land Rover
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Seat