
Pentax K110D

Autor:

Data de publicació: 11-07-2022

[Salta a la navegació](#)[Salta a la cerca](#)

Pentax K110D

Resum

Fabricant

Pentax

Tipus

DSLR

Lent

Objectiu

Interchangeable Pentax KAF Mount

Sensor/support

Sensor

Interline interlace CCD

Màxima resolució

3,008 × 2,008 (6 million)

Rang ASA/ISO

ISO 200–3200

Suport d'emmagatzematge

SD, SDHC with firmware update

Enfocament

Modes de Enfocament

Manual, Single shot AF, Continuous AF, Automatic AF Selection (AF operation subject to lens compatibility)

Àrea d'enfocament

11 zone selectable: single area, dynamic area, closest subject

Exposició

Modes d'exposició

Automatic, Scene, Program, Shutter Priority, Aperture Priority, Manual, Bulb, Flash off, Night, Moving Object, Macro, Landscape, Portrait

Mesurament de l'exposició

TTL phase-matching 11-point autofocus system

Tipus de mesurament

Spot, Center Weighted, Matrix

Flaix

Flaix

Built-in retractable P-TTL pop-up with hotshoe

Obturador

Ràfega

2.8 frame/s, 5 JPEG, 3 RAW

Visor

Visor

Optical Viewfinder -Pentamirror with Natural-Bright-Matte II focusing screen

Processament imatge

Balanç de blancs manual

Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten Light, Fluorescent Light (W, D, N), Flash, Manual

General

Monitor LCD posterior

2.5-inch low temperature polysilicon TFT, 210,000 pixels

Bateria

AA (×4) or CR-V3 (×2)

Pes

485 g without battery;

EXIF del model

PENTAX K110D

La K110D és la DSLR d'entrada de Pentax . Té 6,1 megapíxels (6,1 milions de píxels efectius). La K110D és la més nova de les tres càmeres germanes pel que fa a les especificacions. Es diferencia de la K100D només per la manca d'un sistema d'estabilització d'imatge.

La K110D té una pantalla LCD de 2,5 polzades amb 210.000 píxels de resolució. Utilitza targetes Secure Digital per gravar tant formats d'imatge JPEG com RAW . La K110D utilitza piles alcalines AA com alimentació, tot i que també és compatible un adaptador de CA. Té un Sensor CCD de 23,5 mm x 15,7 mm per gravar les imatges. El cos consta d'un xassís d'acer inoxidable amb una carcassa de plàstic reforçada amb fibra per a ser més robusta. El mode de tret continu permet gravar fins a 2,8 fotogrames per segon, que són cinc JPEG (a la configuració de qualitat més alta) o tres imatges en format RAW. La càmera és compatible amb impressores PictBridge . Es considera una "classe d'entrada" entre les DSLR.

Amb una actualització del firmware, és possible utilitzar targetes SDHC . La darrera versió del firmware és 1.02. [1]

Detalls

Quan es va llençar l'agost de 2006, el cos sol es venia amb una lent smc de 18-55 mm per uns 599,99 dòlars. la K110D tenia pràcticament les mateixes especificacions que el model superior, la K100D. La diferència més notable va ser el sistema Shake-Reduction que tenen els models K100D i K10D. i produeix imatges no borroses.

K110D, diverses vistes.

Ned Bunnell, director de màrqueting de Pentax Imaging Company, va ser citat dient:

"La facilitat d'ús, les funcions avançades i el preu atractiu fan que la rèflex digital Pentax K100D fos una opció perfecta per als usuaris que passen d'una càmera d'apuntar i disparar", el que significa que les noves DSLR Pentax eren fàcils d'utilitzar, fins i tot per a un principiant. La K110D i la K100D, a diferència de la K10D, no tenen la típica roda d'ajust de l'obertura que es troba sota el botó de l'obturador de la majoria de DSLR."[2].

Referències

- ? «PENTAX Firmware Update Software for K110D». www.ricoh-imaging.co.jp. Ricoh. [Consulta: 22 setembre 2020].
- ? «pentax k100d in a sentence - pentax k100d sentence». ichacha.net, 22-05-2006. [Consulta: 10 juliol 2022].

Enllaços externs

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: **Pentax K110D**

