
Fujifilm FinePix S2500HD

Autor:

Data de publicació: 11-08-2019

Formato:

bridge

visor electrònic

LCD 3"

Sensor:

4000x3000 pixels (12 MP)

CCD 1/2.3"

graba video HD

Objetivo:

28-504 mm. (zoom 18x)

enfoque min. 2 cm.

estabilizado (sensor)

Cuerpo:

batería AAx4

memoria interna + SDHC

peso 337 gr.

Precio:

151.00 € (último conocido)

Fecha anuncio:

02/02/2010

42977 visitas

Valoración:

8/10

(de 3 comentarios)

Página oficial:

castellano, inglés

Datos generales

Tipo de cámara
bridge

Precio en tiendas
151.00 € (último conocido)

Fecha de anuncio
02/02/2010

Visitas
42979

Valoración
8/10
(de 3 comentarios)

Página oficial
castellano, inglés

Captura de imagen

Procesador
--

Tipo de sensor
CCD

Tamaño del sensor
1/2.3"
6.16x4.62mm

Relación de aspecto
4:3

Resolución sensor
12.0 MP

Píxeles efectivos
4000x3000

Otras resoluciones
2816x2112, 2048x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9)

Formato JPEG
JPEG 2.23 , 2 calidades

Otros Formatos
--

Captura de video
HD, con audio mono

Formato de video
AVI

Resolución de video
1280x720, 640x480 y 320x240 a 30 fps

Sistema óptico

Distancia focal
28-504 mm.
(real: 5.0 - 90.0 mm.)

Zoom óptico
18x

Zoom digital
6.3x

Tipo de objetivo
Fujinon

Estabilizador
sí, por movimiento del CCD

Aberturas
F:3.1-5.6

Adaptador de accesorios
no

Rango de enfoque
40 cm. a infinito

Enfoque en macro
2 cm.

Enfoque manual
sí

Enfoque automático
sí

Luz de ayuda
sí

Tipo de enfoque
multipunto

Modos de enfoque
Normal, continuo, manual

Control de exposición

Rango de ISO
64-1600, auto
hasta 6400 en resoluciones inferiores

Tipo de obturador
mecánico/electrónico

Velocidad de obturación
1/2000 a 8 seg.

Comp. de exposición
-2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV

Medición de exposición
matricial 256 zonas

Balance de blanco
Auto, 6 presets, manual

Control de disparo

Modos de exposición
AE Programado
Prioridad a la abertura
Prioridad al obturador
Manual

Modos de escena

sí, 16 modos

Bracketing

si

Disparo continuo

1,3 ips (hasta 3 tomas)

High Speed: 3.3 ips (en 6MP), 8 ips (en 3 MP)

Temporizador

2 o 10 seg.

Control remoto

si

Visualización

Tipo de visor

electrónico

200000 pixels

Campo del visor

99%

Ajuste dióptrico

si

Pantalla trasera

3", 230000 pixels

TFT, no giratoria, fija

Vista en vivo

si

Flash

Flash incorporado

si

Flash externo

no

Modos de Flash

Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion

Alcance del flash
0.4 - 8.0m (angular/ISO Auto)
2.5 - 4.4m (Tele/ISO Auto)

Memoria y Conexiones

Tipos de tarjeta
SD / SDHC
incluida: no

Memoria interna
23 MB

Conexión al ordenador
USB 2.0

Salida de vídeo
si

Otras conexiones
entrada DC, miniHDMI

Características físicas

Resiste al agua
no

Alimentación
pilas AAx4
incluida: 4 alcalinas

Datos del cuerpo
plástico

Dimensiones
110.2 x 73.4 x 81.4 mm.
(volumen: 658 cc.)

Peso
337 gr. (con tarjeta y batería)

Fujifilm FinePix S2500HD

Formato:
bridge
visor electrónico, LCD 3"

Sensor:
CCD 1/2.3" de 12 MP

Objetivo:
28-504 mm. (zoom 18x)

Precio:
151.00 € (último conocido)

Fecha anuncio:
02/02/2010

Valoración:
8/10
(de 3 comentarios)

Otras imágenes de la cámara:

Te proponemos una serie de cámaras como alternativas interesantes para que las compares con esta.
(puedes marcar varias para comparar sus datos, o hacer una comparación 1a1 pinchando en "<vs>")

- càmaras de característiques similars -

<vs>

Fujifilm FinePix S1800 (S1880)

bridge, visor electrònic, LCD 3"
sensor CCD 1/2.3" de 12 MP
objectiu 28-504 mm. (zoom 18x)
preu últim: 149 €

anunciada: 02/02/2010

visitas: 36656 / 6 vots

<vs>

Fujifilm FinePix S2800HD (S2900HD)

bridge, visor electrònic, LCD 3"
sensor CCD 1/2.3" de 13.8 MP
objectiu 28-504 mm. (zoom 18x)
preu últim: 169 €

anunciada: 21/07/2010

visitas: 23882 / 2 vots

<vs>

Fujifilm FinePix S1600 (S1770)

bridge, visor electrònic, LCD 3"
sensor CCD 1/2.3" de 12 MP
objectiu 28-420 mm. (zoom 15x)
preu últim: 138 €

anunciada: 02/02/2010

visitas: 31921 / 3 vots

<vs>

Panasonic Lumix DMC-FZ38 (FZ35)

bridge, visor electr3nico, LCD 2.7"
sensor CCD 1/2.33" de 12 MP
objetivo 27-486 mm. (zoom 18x)
precio 3ltimo: 269 €

anunciada: 27/07/2009
visitas: 60865 / 5 votos

<vs>
Fujifilm FinePix S2950 (S2990)

bridge, visor electr3nico, LCD 3"
sensor CCD 1/2.3" de 13.8 MP
objetivo 28-504 mm. (zoom 18x)
precio 3ltimo: 130 €

anunciada: 05/01/2011
visitas: 33641 / 8 votos

<vs>
Nikon Coolpix L110

bridge, sin visor, LCD 3"
sensor CCD 1/2.3" de 12 MP
objetivo 28-420 mm. (zoom 15x)
precio 3ltimo: 179 €

anunciada: 03/02/2010
visitas: 36336 / 4 votos

<vs>
Olympus SZ-10

bridge, sin visor, LCD 3"
sensor CCD 1/2.3" de 13.8 MP
objetivo 28-504 mm. (zoom 18x)
precio 3ltimo: 159 €

anunciada: 08/02/2011
visitas: 25816 / 2 votos

<vs>

Nikon Coolpix L100

bridge, sin visor, LCD 3"
sensor CCD 1/2.33" de 10 MP
objetivo 28-420 mm. (zoom 15x)
precio último: 189 €

anunciada: 03/02/2009

visitas: 19521 / 1 votos