# Gold Apollo AR-924

Autor:

Data de publicació: 20-09-2024

Gold Apollo Wireless Localizador robusto alfanumérico recargable con hasta 85 días de duración de la batería y batería recargable con conector USB-C. El localizador AR924 tiene una clasificación IP67 para protección contra el polvo y el agua.

Versión mejorada: mejor recepción, zumbador más fuerte e interfaz de usuario mejorada.

Hogar Sobre nosotros Productos Servicios ¿Por qué nosotros? Contáctenos

Inicio > Productos > Localizadores > Localizadores alfanuméricos

Buscapersonas robusto Apollo dorado AR924

SKU:AR-924

Gold Apollo Wireless Localizador robusto alfanumérico recargable con hasta 85 días de duración de la batería y batería recargable con conector USB-C. El localizador AR924 tiene una clasificación IP67 para protección contra el polvo y el agua.

Versión mejorada: mejor recepción, zumbador más fuerte e interfaz de usuario mejorada.

Contáctenos

Categorías: Localizadores alfanuméricos

## Descripción

Gold Apollo Wireless Rechargeable alphanumeric Rugged Pager with Up to 85 Days of Battery Life and Rechargeable battery with USB-C connector.

The pager AR924 is IP67 rating for Dust and Waterproof protection.

SKU:AR-924 Upgraded version which includs: Better reception, Stronger buzzer and Improved user interface.

### Características del dispositivo

Operación compacta de 4 botones con desplazamiento bidireccional

Duración de la batería: hasta 85 días con 2,5 horas para una carga completa de la batería

Conector de carga USB-C

Vista previa del mensaje, desplácese hacia abajo en la lista

Indicador de nivel de batería

Indicador de recepción

Función de cronómetro

Retroiluminación LED

Programable por PC y programable a mano

#### Diseño robusto

Estuche resistente de doble inyección
Prueba de caída 1,5 m
IP67 resistente al polvo y al agua
Conector USB-C sellado
Sello unidireccional del zumbador
Pantalla Prueba de impacto IK06
Pantalla H6 Prueba de arañazos
Resistencia a la radiación solar
La pantalla es legible durante la luz solar directa

#### Diseño configurable y flexible

Frecuencias y códigos de captura configurables a través de USB y manual Mostrar/Ocultar pantallas a través de USB Todos los tiempos de espera son configurables (pantalla, luz de fondo, recordatorios y más)

## Provisiones de mantenimiento

Placa principal y placa de carga separadas
Batería reemplazable (contactos de resorte)
Motor de vibración reemplazable (contactos de resorte)
Pantalla reemplazable con conector
Junta de silicona reemplazable
Autodiagnóstico manual

Información adicional Especificaciones técnicas

Frequency

UHF: 450~470MHz

Code Format POCSAG
Capcodes 8, Frame independent
Message Capacity 30 messages 100 characters per message
display High resolution 146×64 LCD Screen, very clear and bright backlight.
Water and Dust Resistance IP67
Drop Test 1.5m
Channel Spacing 25kHz
Frequency Deviation 4.5kHz
Image Rejection >40dB
Data Transmission Rate 512/1200/2400bps for POCSAG
Receiving Sensitivity 512bps:-110dBm, 1200bps:-108dBm, 2400bps:-106dBm
Dimensions (mm) 73(L) x 50(W) x 27(H)
Weight 95g including battery
Operating Temperature -10C to +50C

Battery and Charging Lithium battery, up to 85 days with 2.5 hours for full battery charge, USB-C charging, Protection Circuit Module (PCM) technology

Languages Main Language - English Various languages ??available by client request

Approvals CE