
Gold Apollo AR-924

Autor:

Data de publicació: 20-09-2024

Gold Apollo Wireless Localizador robusto alfanumérico recargable con hasta 85 días de duración de la batería y batería recargable con conector USB-C. El localizador AR924 tiene una clasificación IP67 para protección contra el polvo y el agua.

Versión mejorada: mejor recepción, zumbador más fuerte e interfaz de usuario mejorada.

[Hogar](#)

[Sobre nosotros](#)

[Productos](#)

[Servicios](#)

[¿Por qué nosotros?](#)

[Contáctenos](#)

[Inicio](#) > [Productos](#) > [Localizadores](#) > [Localizadores alfanuméricos](#)

Buscapersonas robusto Apollo dorado AR924

SKU:AR-924

Gold Apollo Wireless Localizador robusto alfanumérico recargable con hasta 85 días de duración de la batería y batería recargable con conector USB-C. El localizador AR924 tiene una clasificación IP67 para protección contra el polvo y el agua.

Versión mejorada: mejor recepción, zumbador más fuerte e interfaz de usuario mejorada.

[Contáctenos](#)

Categorías: [Localizadores alfanuméricos](#)

Descripción

Gold Apollo Wireless Rechargeable alphanumeric Rugged Pager with Up to 85 Days of Battery Life and Rechargeable battery with USB-C connector.

The pager AR924 is IP67 rating for Dust and Waterproof protection.

SKU:AR-924 Upgraded version which includes: Better reception, Stronger buzzer and Improved user interface.

Características del dispositivo

Operación compacta de 4 botones con desplazamiento bidireccional

Duración de la batería: hasta 85 días con 2,5 horas para una carga completa de la batería

Conector de carga USB-C

Vista previa del mensaje, desplácese hacia abajo en la lista

Indicador de nivel de batería

Indicador de recepción

Función de cronómetro

Retroiluminación LED

Programable por PC y programable a mano

Diseño robusto

Estuche resistente de doble inyección

Prueba de caída 1,5 m

IP67 resistente al polvo y al agua

Conector USB-C sellado

Sello unidireccional del zumbador

Pantalla Prueba de impacto IK06

Pantalla H6 Prueba de arañazos

Resistencia a la radiación solar

La pantalla es legible durante la luz solar directa

Diseño configurable y flexible

Frecuencias y códigos de captura configurables a través de USB y manual

Mostrar/Ocultar pantallas a través de USB

Todos los tiempos de espera son configurables (pantalla, luz de fondo, recordatorios y más)

Provisiones de mantenimiento

Placa principal y placa de carga separadas

Batería reemplazable (contactos de resorte)

Motor de vibración reemplazable (contactos de resorte)

Pantalla reemplazable con conector

Junta de silicona reemplazable

Autodiagnóstico manual

Información adicional

Especificaciones técnicas

Frequency

UHF: 450~470MHz

Code Format
POCSAG

Capcodes
8, Frame independent

Message Capacity
30 messages
100 characters per message

display
High resolution 146×64 LCD Screen,
very clear and bright backlight.

Water and Dust Resistance
IP67

Drop Test
1.5m

Channel Spacing
25kHz

Frequency Deviation
4.5kHz

Image Rejection
>40dB

Data Transmission Rate
512/1200/2400bps for POCSAG

Receiving Sensitivity
512bps:-110dBm, 1200bps:-108dBm, 2400bps:-106dBm

Dimensions (mm)
73(L) x 50(W) x 27(H)

Weight
95g including battery

Operating Temperature
-10C to +50C

Battery and Charging
Lithium battery, up to 85 days with 2.5 hours for full battery charge, USB-C charging, Protection Circuit Module (PCM)

technology

Languages

Main Language - English

Various languages ??available by client request

Approvals

CE