
Matsutec AR-12 Receptor AIS de doble canal

Autor:

Data de publicació: 03-07-2024

Descripción del producto

AR-12 Receptor AIS de doble canal GPS USB Yate Barco de vapor NMEA Navegador de puerto Receptor de electrónica marina Característica:

1. Receptor AIS y GPS de doble canal para una rápida adquisición y actualización de objetivos.
2. Con un tamaño pequeño y un peso ligero, el receptor es fácil de transportar y usar.
3. El receptor AIS integrado garantiza su seguridad en el mar al proporcionar todos los datos que necesita para conocer la situación y evitar colisiones.
4. La distancia de recepción es larga, la distancia de recepción es de aproximadamente 28 millas náuticas, el alcance máximo garantiza la seguridad de la navegación.
5. Fabricado con materiales ABS de primera calidad para una larga vida útil y un rendimiento estable.

Especificación:

Condición: 100% nuevo

Tipo de artículo: Receptor AIS.

Material: ABS

Color: como se muestra en las imágenes.

Corriente de trabajo: <120 mA.

Canal de recepción: 162,025 MHz y 161,975 MHz.

Método de modulación: Gmsk

Sensibilidad de recepción: mejor que -103dbm 20%über

Puerto de antena: conector SMA (1 para GPS, 1 para AIS).

Puerto de datos: Nmea 0183, RS232, RS422, USB, 38400 bps.

Salida: GPS, RMC, VTG, GGA, GLL, GSA, GSV.

AIS: VDM.

Temperatura de trabajo: -20 - 55 °C.

Lista de paquetes:

1 x receptor.

1 x antena GPS.

1 x antena

Detalles del producto

Baterías ? : Se requieren pilas de 1 A. (incluido)
Está discontinuado por el fabricante ? : No
Dimensiones del paquete ? : 14 x 10 x 9,1 cm; 346 g
Fecha de primera disponibilidad ? : 30 de agosto de 2017
Fabricante ? : ShenZhen JINLAILAI Technology Limited.
ASIN ? : B07KSQL899
Número de modelo del artículo ? : KS-33R
Actualizaciones de software garantizadas hasta ? : Desconocido

Receptor de doble canal AIS y GPS Matsutec

Modelo: AR-12

Características:

Corriente DE TRABAJO:<120 mA

Canal receptor:162.025 MHz y 161.975 MHz

Método de modulación:GMSK

Sensibilidad del receptor:Mejor que-103dBm @ 20% BER

Puerto antena:Conector SMA (1 para AIS, 1 para GPS)

Puerto datos:NMEA 0183, RS232, RS422, USB, 38400 bps

Oraciones de salida:

GPS: RMC, VTG,GGA,GLL.GSA,GSV

AIS: VDM

Trabajo Temp:-20 a 55 grados