
Soshine M20 Li-ion Battery Charger - Table

Autor:

Data de publicació: 29-04-2017

Nombre de marca: Soshine

Tipo:

Número de modelo: LCD SC-M20

Carga inteligente: Sí

Pantalla: Pantalla de sí

Interfaz de salida: Salida USB

Carga rápida: Sí

Uso: batería estándar

Mezcla la batería, detecta el voltaje de carga con precisión.

Temporizador de seguridad de diseño apagado.

Indicación de Alerta automática para una celda de batería más grave y una celda de batería mala.

Adecuado para batería de iones de litio 3,7 V/7,4 V

Una buena ayuda para el exterior, el hogar y el trabajo.

Entrada: 12VDC 1000mA/5VDC 1000mA

Salida: 3,7 V, 7,4 A/V, 1 A (12 VDC en)

3,7 V 0.7A/7,4 V 0.4A (5VDC)

Modo de cargador: CC/CV

Voltaje de corte: 1 celda: 4,2 V

2 celdas: 8,4 V

Temperatura de funcionamiento: 0 Celsius + 45 Celsius

Tipo de enchufe: Enchufe europeo, se aplica a Indonesia, Alemania, Francia, España, Italia, etc.

Color: Negro

Material: ABS

Tamaño: 112*57*22mm

Contenido del paquete:

1 * cargador de batería

1 * adaptador de cargador de coche

1 * Cable de carga USB

Solo el contenido del paquete anterior, otros productos no están incluidos.

Nota: el disparo de luz y las diferentes pantallas pueden causar que el color del artículo en la imagen sea un poco diferente al del objeto real? El error de medición permitido es de +/-1-3 cm.

The intelligent charger can connect the power from supplied AC power adaptor or adaptor with 5V DC USB output or DC car cigarette lighter adaptor for charging, after power on, LCD display shows?Stby?characters, the charger is on standby mode and can insert a rechargeable Li-Ion battery pack for charging.

Feature:

Precision end-of-charge voltage detection

Floating-charging maintains battery in full charge

LCD displays for multi-information, voltage ,time ,charging percentage ,charging capacity ,worse battery and bad battery

Metal plates for charging connection can easy adjust for many different type battery pack

Automatic 3.7V/7.4V battery pack voltage and polarity detection

Over Charging timeout protection

Auto alert indication for worse battery pack and bad battery pack

Power input can use DC12V or Micro-USB DC5V for charging

Auto active function for Lithium battery pack open (0 Voltage)

Specifications:

Adapter Input: AC 100-240VAC, 50/60Hz

DC IN:12V 1A

Output: 700mA @3.7V battery or 1000mA @7.4V battery

DC IN :5V 1A

Output:700mA @3.7V battery or 400mA @7.4V battery

Charger mode: constant current first then constant voltage(CC/CV)

Color: black

Size(mm): L112x W57 x H22mm

Weight :250g

LCD display:

Package included:

1 x battery charger

Contenido del paquete:

1 cargador de batería (sin incluir la batería)

1x Cable USB

1 xCar cargador