
TRIO TOM -Duplimax - DPX

Autor:

Data de publicació: 06-07-2020

PROGRAMACION MEDIANTE PROGRAMADORA DPX 7000

CARACTERISTICAS

Emisor híbrido Multi Formato Auto Ajustable de 4 canales para el duplicado de códigos fijos y evolutivos Keeloq®, V2®, GO®, Nice® Flor.R ®, Ditec® y FAAC® SLH®.

Gran capacidad de copia. Compatible con cualquier tipo de código fijo: Mastercode®, Binarios, Trinarios, Multifrecuencia...

- Frecuencia de trabajo: Auto Ajustable AM/FM 433,92 Mc. y 868,35 Mc. (Para zonas no CE Auto Ajustable 280-420 Mc.).

- Cuatro canales independientes.

- Permite combinación de códigos y frecuencias.

- Proceso de Alta Automática para los códigos evolutivos.

- Programación por conector exterior de cómodo acceso con programadora DPX7000

- Caja ergonómica ABS con llavero.

- Alimentación pila alcalina 23A.

--Duplimax TOM TRIO

PROGRAMACION MEDIANTE PROGRAMADORA DPX 7000

Fab- Aerf (pulsar 14)

Serial - A

Canales - A

Pulsador 1,2,3,4 =>1 Botón

Pulsador 5 => All => TRIO /

Pulsador 0 => 433 24F / 44F

Frec -A

LUZ AZUL => BOTÓN "NO PROGRAMADO"

LUZ ROJA => BOTÓN PROGRAMADO

CARACTERISTICAS

Emisor híbrido Multi Formato Auto Ajustable de 4 canales para el duplicado de códigos fijos y evolutivos Keeloq®, V2®, GO®, Nice® Flor.R ®, Ditec® y FAAC® SLH®.

Gran capacidad de copia. Compatible con cualquier tipo de código fijo: Mastercode®, Binarios, Trinarios,

Multifrecuencia...

- Frecuencia de trabajo: Auto Ajustable AM/FM 433,92 Mc. y 868,35 Mc. (Para zonas no CE Auto Ajustable 280-420 Mc.).
- Cuatro canales independientes.
- Permite combinación de códigos y frecuencias.
- Proceso de Alta Automática para los códigos evolutivos.
- Programación por conector exterior de cómodo acceso con programadora DPX7000
- Caja ergonómica ABS con llavero.
- Alimentación pila alcalina 23A.

-<https://www.digitronica.es/mando-univ-prog-fijo-tom-433-ba-duplimax>

-

ALIMENTADOR DPX 7000 / DPX 8000 - DUPLIMAX (9V 1A)

You searched for TOM 433 BA - DUPLIMAX

INICIODUPLIMAX DUPLICADO DE MANDOSDUPLICADO CON MÁQUINA DUPLIMAXTOM 433 BA

ITEM NO.: 0911

Add to Wishlist

COMPARE

-->

DESCRIPCIÓN MANUAL PROGRAMACIÓN

Emisor 4 canales para el duplicado de códigos fijos. Compatibles con código fijo: Mastercode®, Binarios, Trinarios, Multifrecuencia....

Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE ajustable 250-350 Mc.).

Cuatro canales independientes.

Programación por conector exterior de cómodo acceso.

Caja ergonómica ABS con llavero.

Alimentación pila alcalina 23A.

You searched for TR 433 BA - DUPLIMAX
