TRIO TOM -Duplimax - DPX

Autor:
Data de publicació: 06-07-2020

PROGRAMACION MEDIANTE PROGRAMADORA DPX 7000

CARACTERISTICAS

Emisor híbrido Multi Formato Auto Ajustable de 4 canales para el duplicado de códigos fijos y evolutivos Keeloq®, V2®, GO®, Nice® Flor.R ®, Ditec® y FAAC® SLH®.

Gran capacidad de copia. Compatible con cualquier tipo de código fijo: Mastercode®, Binarios, Trinarios, Multifrecuencia...

- Frecuencia de trabajo: Auto Ajustable AM/FM 433,92 Mc. y 868,35 Mc. (Para zonas no CE Auto Ajustable 280-420 Mc.).

- Cuatro canales independientes.

- Permite combinación de códigos y frecuencias.

- Proceso de Alta Automática para los códigos evolutivos.

- Programación por conector exterior de cómodo acceso com programadora DPX7000

- Caja ergonómica ABS con llavero.

- Alimentación pila alcalina 23A.

https://duplimax.es/documents-web/0944_triptic_SLS_TRIO_PROXV1.3.pdf

https://duplimax.es/documents-web/Gu%C3%ADa_de_Alta_Evolutivos.pdf

Aperçu IA

Para poner el mando Duplimax SLS TRIO PROX en programación vía RF, sigue estos pasos: [1]

Entrar en programación: Pulsa simultáneamente los botones P2 y P3 del mando. [1]

Confirmar el inicio: El LED del mando se iluminará en color azul. [1]

Sincronización: Espera el intercambio de las tramas de programación hasta que el LED haga una doble intermitencia en amarillo y azul, lo que indica que el proceso ha terminado. [1]

Salir del modo de programación: Puedes pulsar cualquiera de los 4 botones en cualquier momento, o esperar 20 segundos de inactividad para que salga de forma automática. [1]

Nota: Para dar de alta mandos evolutivos directamente en el receptor de la instalación, consulta el procedimiento estándar pulsando P1 y P2 en un emisor ya memorizado. [1]

--Duplimax TOM TRIO

PROGRAMACION MEDIANTE PROGRAMADORA DPX 7000
Fab- Aerf (pulsar 14)
Serial - A
Canales - A
Pulsador 1,2,3,4 =>1 Botón
Pulsador 5 => All => TRIO /
Pulsador 0 => 433 24F / 44F
Frec -A

LUZ AZUL => BOTÓN "NO PROGRAMADO"
LUZ ROJA => BOTÓN PROGRAMADO

CARACTERISTICAS

Emisor híbrido Multi Formato Auto Ajustable de 4 canales para el duplicado de códigos fijos y evolutivos Keeloq®, V2®, GO®, Nice® Flor.R ®, Ditec® y FAAC® SLH®.

Gran capacidad de copia. Compatible con cualquier tipo de código fijo: Mastercode®, Binarios, Trinarios, Multifrecuencia...

- Frecuencia de trabajo: Auto Ajustable AM/FM 433,92 Mc. y 868,35 Mc. (Para zonas no CE Auto Ajustable 280-420 Mc.).

- Cuatro canales independientes.

- Permite combinación de códigos y frecuencias.

- Proceso de Alta Automática para los códigos evolutivos.

- Programación por conector exterior de cómodo acceso com programadora DPX7000

- Caja ergonómica ABS con llavero.

- Alimentación pila alcalina 23A.

-https://www.digitronica.es/mando-univ-prog-fijo-tom-433-ba-duplimax

-

ALIMENTADOR DPX 7000 / DPX 8000 - DUPLIMAX (9V 1A)

You searched for TOM 433 BA - DUPLIMAX

INICIODUPLIMAX DUPLICADO DE MANDOSDUPLICADO CON MÁQUINA DUPLIMAXTOM 433 BA

TOM 433 BA

ITEM NO.: 0911

Add to Wishlist

COMPARE

-->

DESCRIPCIÓN
MANUAL PROGRAMACIÓN

Emisor 4 canales para el duplicado de códigos fijos. Compatibles con código fijo: Mastercode®, Binarios, Trinarios, Multifrecuencia....

Frecuencia de trabajo 433,92 Mc. (Para zonas no CE ajustable 250-350 Mc.).
Cuatro canales independientes.
Programación por conector exterior de cómodo acceso.
Caja ergonómica ABS con llavero.
Alimentación pila alcalina 23A.

You searched for TR 433 BA - DUPLIMAX

Para poner el mando Duplimax SLS TRIO PROX en programación vía RF, sigue estos pasos: [1]

Entrar en programación: Pulsa simultáneamente los botones P2 y P3 del mando. [1]

Confirmar el inicio: El LED del mando se iluminará en color azul. [1]

Sincronización: Espera el intercambio de las tramas de programación hasta que el LED haga una doble intermitencia en amarillo y azul, lo que indica que el proceso ha terminado. [1]

Salir del modo de programación: Puedes pulsar cualquiera de los 4 botones en cualquier momento, o esperar 20 segundos de inactividad para que salga de forma automática. [1]