

---

# Formato wikitext

Autor:

Data de publicació: 20-02-2023

[Ayuda:Formato](#)

[Help](#)

[Discussion](#)

[Read](#)

[Translate](#)

[View history](#)

[Watch](#)

[Tools](#)

Outdated translations are marked like this.

Languages:

Bahasa Indonesia

Deutsch

English

Esperanto

Lëtzebuergesch

Nederlands

Qaraqalpaqsha

Sunda

Tagalog

Ti?ng Vi?t

Türkçe

Yorùbá

asturianu

bosanski

català

dansk

español

français

italiano

magyar

norsk bokmål

occitan

polski

português

português do Brasil

român?

sloven?ina

suomi

svenska

?eština

????????? (?????????)

???????

?????????

???????

???????

???????

???????

???????

???????

????? / ????

??????

??????

??????

??????

??

???

???

---

Nota: Cuando editas esta página, aceptas liberar tu contribución bajo la licencia CC0. Para más información mira las páginas de ayuda de dominio público.

Translate

Es posible dar formato al texto mediante el lenguaje de marcado de wiki. Este consiste de caracteres convencionales como asteriscos, apóstrofos o signos de igualdad, los cuales realizan una función especial en el wiki, a veces según su posición. Por ejemplo, para aplicar el estilo itálico a una palabra, escribe un par de apóstrofos a cada lado, "así".

El formato de etiquetas

DescripciónEscribesObtienes

Formato de carácter (en la misma linea) – aplicable en cualquier lado

Texto en cursivas

"cursiva"

cursiva

Texto en negrita

"negrita"

negrita

Negrita y cursiva

"negrita y cursiva"

Evitar formato de etiquetas

<nowiki>sin "etiquetas"</nowiki>

sin "etiquetas"

Formato de sección – solo al comienzo de la linea

Cabeceras de diferentes niveles

== Nivel 2 ==

==== Nivel 3 ===

===== Nivel 4 =====

===== Nivel 5 =====

===== Nivel 6 =====

No usar el nivel 1, ya que es el nivel del título.

No pone ningún texto en la misma línea después del signo igual final.

Un artículo con 4 o más encabezados automáticamente crea una tabla de contenidos (a menos que se use la palabra mágica \_\_NOTOC\_\_).

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

---

División horizontal

Texto anterior

----

Texto posterior

Texto anterior

Texto posterior

Lista no numerada

- \* Comienza cada línea
- \* con un [[Wikipedia:asterisk|asterisco]] (\*).
- \*\* Más asteriscos dan niveles más profundos
- \*\*\* y más profundos aún.
- \* Los cortes de línea <br />no cortan los niveles.
- \*\*\* Pero saltarse niveles crea espacios vacíos.

Cualquier otro comienzo, termina la lista.

- \* Combina lista no numerada
- \*\* con definición
- :- definición
- \*\* crea espacio vacío

- \* Combina lista no numerada
- \*\* con definición
- :- definición
- \*\* sin espacios vacíos

- \*bullet list
- :- definition
- :\* sublist that doesn't create empty
- :\* spaces after definition

Comienza cada línea  
con un asterisco (\*).

Más asteriscos dan niveles más profundos

y más profundos aún.

Los cortes de línea  
no cortan los niveles.

Pero saltarse niveles crea espacios vacíos.

---

Cualquier otro comienzo, termina la lista.

combine bullet list

with definition

- definition

creates empty space

combine bullet list

with definition

- definition

without empty spaces

bullet list

- definition

sublist that doesn't create empty  
spaces after definition

Lista numerada

```
# Comienza cada línea
# con un [[Wikipedia:Number_sign|numeral]] (#).
## Más numerales dan niveles más profundos
### y más profundos aún.
# Los cortes de línea <br />no cortan los niveles.
### Pero saltarse niveles crea espacios vacíos.
# Líneas en blanco
```

```
# termina la lista y empieza otra.
Cualquier otro comienzo también
```

---

termina la lista.

<nowiki>#</nowiki> use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.

Comienza cada línea

con un numeral (#).

Más numerales dan niveles más profundos  
y más profundos aún.

Los cortes de línea  
no cortan los niveles.

Pero saltarse niveles crea espacios vacíos.

Líneas en blanco

termina la lista y empieza otra.

Cualquier otro comienzo también termina la lista.

termina la lista y empieza otra.

Cualquier otro comienzo también termina la lista.

# use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.

Lista de definición

:ítem 1  
: definición 1  
:ítem 2  
: definición 2-1  
: definición 2-2

At the end of the line, if the line begins with a semicolon (;), any inserted colon (:) will not be displayed. If you want for the colon to be displayed, escape it by writing &#58;:

ítem 1definición 1ítem 2definición 2-1definición 2-2

Aumentar Sangría/Tabulación

---

: Sangría simple  
:: Sangría doble  
:::: Sangría multiple

Esta implementación puede perjudicar a la accesibilidad.

Sangría simple Sangría doble Sangría multiple

Mezcla de diferentes tipos de lista

```
# uno
# dos
#* dos punto uno
#* dos punto dos
# tres
#; tres item uno
#: tres parte dos
# cuatro
#: cuatro parte uno
#: esto parece una continuación
#: y es usado frecuentemente
#: en vez <br /> de <nowiki><br /></nowiki>
# cinco
## cinco sub 1
### cinco sub 1 sub 1
## cinco sub 2
```

El uso de #: y \*: para romper una linea sin item puede también afectar la accesibilidad.

uno  
dos

dos punto uno  
dos punto dos

trestres item unotres parte dos  
cuatrocuarto parte uno esto parece una continuación y es usado frecuentemente en vez  
de <br />  
cinco  
cinco sub 1  
cinco sub 1 sub 1  
  
cinco sub 2

Texto preformatado

Empezar cada linea con un espacio.

---

Texto esta ""preformatado"" y las  
"etiquetas" ""pueden"" usarse.  
El texto es ""preformatado"" y  
"markups" ""can"" be done.

Esta forma de preformatado sólo se aplica a la sección de formato. Las marcas de formato siguen siendo efectivas.

Empezar cada linea con un espacio.  
Texto esta preformatado y las  
etiquetas pueden usarse.  
Text is preformatted and  
markups can be done.

## Bloques de texto preformatado

<nowiki>Empezar con un espacio en la primera columna,  
(antes del <nowiki>).

Entonces se mantendrá el  
formato.

Esto es ideal para copiar códigos:

```
def function():
    """documentation string"""

    if True:
        print True
    else:
        print False</nowiki>
```

Empezar con un espacio en la primera columna,  
(antes del <nowiki>).

Entonces se mantendrá el  
formato.

Esto es ideal para copiar códigos:

```
def function():
    """documentation string"""

    if True:
        print True
    else:
        print False
```

---

## Párrafos

MediaWiki ignora los saltos simples de linea. Para empezar un nuevo párrafo, deje una linea vacía. Se puede forzar un salto de linea en medio de un párrafo con la etiqueta HTML ?<br />.

## Etiquetas HTML

Algunas etiquetas HTML se permiten en MediaWiki, por ejemplo ?<code>, ?<div> y ?<span>. Esto aplica en cualquier lado que sean insertadas.

DescripciónEscribesObtienes

### Subrayado

(Muestra un subrayado en la mayoría de navegadores)

<ins>Insertado</ins>

o

<u>Subrayado</u>

### Insertado

o

### Subrayado

### Borrado

(Muestra un tachado en la mayoría de navegadores)

---

<s>Tachado</s>

o

<del>Borrado</del>

Tachado

o

Borrado

Ancho de texto fijo

<code>Código fuente</code>

Código fuente

Texto citado

Texto anterior

<blockquote>Texto citado</blockquote>

Texto posterior

If the quote contains multiple paragraphs the tags need to be on separate lines to display properly, i.e.:

<blockquote>

Primer párrafo.

Second paragraph.

</blockquote>

Seguido en Phabricator

Task T309778

---

Texto anterior

Texto citado

Texto posterior

Quotes

<q>This is a quotation</q>

The q element must not be used in place of quotation marks that do not represent quotes; for example, it is inappropriate to use the q element for marking up sarcastic statements.[1]

This is a quotation

Comentario

<!-- Esto es un comentario -->  
Los comentarios son visibles  
solo en el área de edición.

Los comentarios son visibles solo en el área de edición.

Texto completamente preformato

<pre>  
Texto está "preformato" y  
"etiquetas" ""no pueden"" ser realizadas  
</pre>

Para el marcado de texto con formato previo, compruebe la entrada "Texto preformato" al final de la tabla anterior.

---

Texto está ""preformatado"" y  
"etiquetas" ""no pueden"" ser realizadas

Texto preformatado personalizado

```
<pre style="color: red">  
Texto está ""preformatado""  
con un estilo y las  
"etiquetas" ""no pueden"" ser realizadas  
</pre>
```

Un estilo CSS puede ser llamado con la propiedad style.

Texto está ""preformatado""  
con un estilo y las  
"etiquetas" ""no pueden"" ser realizadas

continuación:

DescripciónEscribesObtienes

Default preformatted text has a CSS attribute (white-space: pre-wrap;) to wrap the text according to available width

```
<pre>  
Esta sentencia larga es usada para demostrar el ajuste de texto. Esta sentencia adicional hace el texto más largo.  
</pre>
```

Esta sentencia larga es usada para demostrar el ajuste de texto. Esta sentencia adicional hace el texto más largo.

Texto preformatado personalizado con ancho ajustable al espacio específico

```
<pre style="white-space: pre;">  
Esta sentencia larga es usada para demostrar el ajuste de texto. Esta sentencia adicional hace el texto más largo.  
</pre>
```

## Inserción de símbolos

Símbolos y otros caracteres especiales no disponibles en su teclado pueden ser insertados mediante de una serie especial de caracteres. Esas secuencias se llaman entidades HTML. Por ejemplo, la siguiente secuencia &rarr; cuando es insertada se muestra como el símbolo HTML flecha derecha ? y cuando se inserta &mdash; se va a mostrar como un guión largo —.

As a last resort, you can use a special sequence of characters. Those sequences are called HTML entities. For example, the following sequence (entity) &rarr; when inserted will be shown as right arrow HTML symbol ? and &mdash; when inserted will be shown as an em dash HTML symbol —.

Pase el ratón sobre cualquier carácter para descubrir el símbolo que produce. Algunos símbolos no están disponibles en la fuente actual aparecerán como cuadrados vacíos.

## HTML symbol entities

Á  
á  
Â  
â  
’

Æ  
æ  
À  
à  
?  
?  
?  
?  
&  
?  
?  
?  
À  
â  
?  
Ã  
ã  
Ä  
ää  
”  
?  
?  
?  
?  
?



— — — — — ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? < ' < -

—  
μ  
·  
?  
?  
?  
?

—

?

1  
」  
?

?

n  
?  
?

Ó  
ó  
Ô

ô œ ø ò ? ? ? ? ? ? a o ø ø Õ õ ? Ö

, Š

---

š  
?  
§

?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
1

2  
3  
?  
ß  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?

þ  
þ  
~

x  
™  
Ú  
ú  
?  
?  
Û  
û  
Ù  
ù  
..

?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?  
?

Símbolo de derechos de autor  
&copy;  
©

Símbolo de la letra griega delta  
&delta;  
?

Símbolo de la moneda Euro  
&euro;  
€

Ver la lista de todas las entidades HTML en el artículo de Wikipedia List of HTML entities. Adicionalmente, MediaWiki soporta dos referencias no-estándar: &???; y &???; las cuales son consideradas equivalentes a &rlm; que es right-to-left mark.

Etiquetas HTML y símbolos mostrados (con y sin ser interpretados)

&euro; ? &euro;<span style="color: red; text-decoration: line-through;">Texto a corregir</span> ? Texto a corregir<span style="color: red; text-decoration: line-through;">Texto a corregir</span> ? <span style="color: red; text-decoration: line-through;">Texto a corregir</span>

Nowiki para HTML  
?<nowiki /> pueden prohibir etiquetas (HTML):

<<nowiki />pre> ? <pre>

Pero no puede evitar el símbolo &:

&<nowiki />amp; ? &

Para mostrar el símbolo & como texto, usar «&amp;» para reemplazar el carácter «&» (ej. escribir «&nbsp;», lo cual resulta como «&nbsp;»).

Otros formatos

Más allá del margen de beneficio de formato de texto se muestra anteriormente, éstas son algunas otras referencias de formato:

Enlaces  
Ayuda:Listas

LanguageConverter markup – see Sistemas de escritura/Sintaxis

Referencias - consulta Extensión:Cite

Tablas

Puedes encontrar más referencias en Ayuda:Contenido.

References

? HTML Living Standard—The `<q>` element

Category:

Help/es